

Ürün veri sayfası

TSA 325 NT *



Çok çeşitli kullanım alanlarına sahip üç veya dört kanatlı kapılar için otomatik döner kapı sistemi

KULLANIM ALANLARI

- İki ve dört kanatlı kapı sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- En yüksek dizayn talepli cam cepheler
- 1800 ile 3600 mm arası iç çap mümkündür
- Uygun profil sistemleri, ISO ve tek camlı dar çerçeveli profil sistemleridir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- En az 200 mm kanopi yüksekliğine sahip çok sessiz hareket eden, az aşınan tahrik çözümü
- Kapı kanatları yan duvarlarla hassas bir şekilde birleşir
- Hava cereyanı kötü hava şartları ve gürültüye karşı yüksek izolasyon etkisi sağlar
- Geçiş trafiğine uygun ayarlanabilir otomatik hız
- Manuel olarak kapı açılmasını motorlu olarak destekleyen servo çalışma modu
- Kapı manuel olarak çalıştırılabilir, ör. temizlik işleri için
- Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.
- Kendi başına hata tanıma ve protokol tutma
- Farklı çalışma modları için serbest parametrelenebilen giriş ve çıkışlar
- Elektrik kesintisi gibi güvenlik bakımından önemli hata durumlarında acil durum açma sistemi için entegre akü

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TSA 325 NT *
Manuel kullanım	Evet
Devir sınırlayıcı ile (opsiyonel)	Evet
Konumlandırma otomatığı ile (opsiyonel)	Evet
Ful otomatik kullanım	Evet
Servo çalışma modu	Evet
Acil çıkış ve kurtarma yolları için uygun	Hayır
Break-out çalışma modu	Hayır
İç çap (min)	1800 mm
İç çap (maks.)	3600 mm
3 kanatlı kapı sistemi için	Evet
4 kanatlı kapı sistemleri için	Evet

Geçiş yüksekliği	3000 mm
Kanopi yüksekliği (min)	200 mm
Kenar parçaları tasarımı	10 mm lamine emniyet camı, 22 mm panel dolgu, 34 mm düz panel, Özel camlar talep üzerine
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Ahşap kapaklı toz çatı, Optik sac kapak, Sifonlu su geçirmez tavan
Aydınlatma	Tavan varyant için
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Zemin minderi müşteri isteğine göre
Hava perdesi sistemi	Elektrikli hava perdeleri, Sıcak sulu hava perdesi, Tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak mümkün
Gece kilidi düzenlemesi	İç, Dış
Gece kilidi tipi	Manuel, Otomatik
Gece kilidi kurulum şekli	10 mm lamine emniyet camı, 22 mm ISO-Glas, 22 mm panel dolgu, Özel camlar talep üzerine
Kilit	Manuel, Çubuk, elektromekanik
Kapı kolu yatay veya dikey	Evet
Zemin halkası	Evet
Zeminaltı motoru	Evet
Engelli insanlar için özel fonksiyon butonu	Evet
Standartlara uygunluk	DIN 18650, EN 16005

AKSESUARLAR

GC 302

Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 302 R radar hareket sensörü	Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü	124087	siyah	176 x 62 x 52 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 302 R radar hareket sensörü	Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü	124088	RAL'a göre	176 x 62 x 52 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

GC 338

Otomatik döner kapı'ların emniyete alınması için bekleme modu bulunan sensör çitası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 338 Sensör çitası çifti 1200 mm *	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çitasından oluşmaktadır	142825	RAL'a göre	1200 x 42 mm	Elektrik rölesi
GC 338 Sensör çitası çifti 1500 mm *	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çitasından oluşmaktadır	142827	RAL'a göre	1500 x 42 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 338 Sensör çitası çifti 1500 mm *	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çitasından oluşmaktadır	142757	EV1	42 mm	Elektrik rölesi
GC 338 Sensör çitası çifti 1200 mm *	Otomatik döner kapı'ların pivot alanlarının DIN 18650 / EN 16005 doğrultusunda koruması sağlaması için iki komple sensör çitasından oluşmaktadır	142219	EV1	1200 x 42 mm	Elektrik rölesi

GC 342 *

Entegre bina ve duvar görünmezliği bulunan otomatik kapıların ve pencerelerin emniyeti için lazer tarayıcı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 342 (sol modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167433	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sağ modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167435	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sol modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167434	Paslanmaz çelik renginde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sol modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167432	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167439	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 (sağ modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur	167437	Paslanmaz çelik renginde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167438	siyah	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 342 (sağ modül) *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167436	beyaz	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı
GC 342 Kit *	Otomatik döner kapıların pivot alanının emniyeti için lazer perdeli lazer tarayıcı / iki sensör modülü, kablo ve aksesuarlardan oluşur	167440	Paslanmaz çelik renğinde	143 x 86 x 40 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

TUŞLU PROGRAM ŞALTERİ TPS-KDT *

Otomatik kapı'larda çalışma modu ayarı için tuşlu program şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Tuşlu Program Şalteri TPS-KDT *	2 fonksiyon tuşu, LED gösterge, kodlanmış hata göstergesi, IP koruma sınıfı IP40 / 55x55mm anahtar ekli anahtarlama programları için uygundur	126582	alpin beyazı	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

GC 308 *

Otomatik kapı'ların kumandası için isteğe göre ayarlama olanakları bulunan radar hareket sensörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 308 R radar hareket sensörü *	Otomatik pencere motorlarının kumandası	203605	Paslanmaz çelik renğinde	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 308 R radar hareket sensörü *	Otomatik pencere motorlarının kumandası	203603	siyah	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 308 R radar hareket sensörü *	Otomatik pencere motorlarının kumandası	203604	beyaz	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.