

Ürün veri sayfası

Slimchain 230 V *



230 V modelde birçok kullanım olanakları bulunan göze hitap eden dizaynli zincirli motor

KULLANIM ALANLARI

- Cephe alanında doğal havalandırma
- Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru ve dışa açılımlı pencereler
- Dışa doğru açılımlı indirip katlamalı pencere
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kanat, kasa veya entegre montaj şekli

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dar ve şık görünüm optimum cephe desenine entegre edilmektedir
- Smart fix montaj sistemi ile kolay ve hızlı montaj
- Kablo fişi bulunan bir bağlantı terminali sayesinde tahrik ünitesi doğrudan 230 V akım değerine bağlanabilmektedir
- 230 V gizli kablo girişi
- Servis kapağı üzerinden parametre ayarı için elektroniğe doğrudan giriş
- Serbest ayarlı ayarlanabilen tahrik stroku
- Strok, kablo uzunluğu, renk ve sol/sağ olarak yapılandırılabilen özel model temini mümkündür

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Slimchain 230 V *
Ölçüler	25 x 44 mm
Çerçeve üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.)	İçe açılımlı çerçeve montajı: 40 mm, İçe açılımlı kanat montajı: 16/21 mm, Dışa açılımlı çerçeve montajı: 31 mm
Kanat üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.)	İçe açılımlı çerçeve montajı: 40 mm, İçe açılımlı kanat montajı: 34/29 mm, Dışa açılımlı çerçeve montajı: 19 mm
Havalandırma açılma hızı	5 mm/s
Kapatma hızı (maks.)	5 mm/s
Basınç kuvveti (maks.)	100 N (stroka bağlı), bkz. güç aktarım yolu diyagramı
Kapalı tutma gücü (maks.)	2000 N
Çekme kuvveti	300 N
Kanat ağırlığı	200 kg*
Bini bölgesi	0 - 23 mm (uygulama ve konsol kitine bağlı olarak)
Çalışmada gerilimi	230 V ± %10
Çalışma gerilimi	230 V
Akım alımı	0.3 A
Güç Çekışı	30 W
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu özel uzunluk	5 m, 7.5 m
Min. kablo kesiti	0.75 mm ²
Anzahl der Adern	3 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 70 °C
Koruma türü	IP30
Koruma sınıfı	II
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
Strok kısaltılışının türü	Ayar cihazı, Fabrika ayarı
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	elektronik olarak dahili bir doğrusal kodlayıcı üzerinden
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Elektronik olarak elektrik tüketimi üzerinden
Aşırı yük kapatması	Evet



KNX- için hazır	Hayır
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Döner açılımlı pencere DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Kaydırmalı üstten dönel pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Açılım mesafesi	Uzunluk
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	beyaz RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	beyaz RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	beyaz RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	beyaz RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - Özel model	Konfigüre edilebilir: Strok, kablo uzunluğu, renk, yön S/S	182596	RAL'a göre		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	beyaz RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	beyaz RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R		182583	beyaz RAL 9016	200 mm	478 mm

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Açılım mesafesi	Uzunluk
Slimchain L		182589	beyaz RAL 9016	500 mm	628 mm

AKSESUARLAR

EMNİYET MAKASI NO. 35

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat ağırlığı (maks.)
Emniyet makası No. 35	Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 300mm	014499	Galvanize	270 kg

EMNİYET MAKASI NO. 60

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat ağırlığı (maks.)
Emniyet makası No. 60	Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 700mm	133814	Galvanize	240 kg

KONSOL BİRİMİ A SLIMCHAIN

Üstten menteşeli pencere, döner ve devirmeli kanat için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Konsol birimi A Slimchain	Vasistas, devirmeli, pivot pencerelerin İÇE AÇILIMLI çerçeve montajı	147061	beyaz RAL 9016
Konsol birimi A Slimchain	Vasistas, devirmeli, pivot pencerelerin İÇE AÇILIMLI çerçeve montajı	147060	siyah

KONSOL BİRİMİ B SLIMCHAIN

Üstten menteşeli pencere, döner ve devirmeli kanat için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Konsol birimi B Slimchain	Vasistas, devirmeli, pivot pencerelerin İÇE AÇILIMLI kanat montajı ve DIŞA AÇILIMLI çerçeve montajı	147063	beyaz RAL 9016
Konsol birimi B Slimchain	Vasistas, devirmeli, pivot pencerelerin İÇE AÇILIMLI kanat montajı ve DIŞA AÇILIMLI çerçeve montajı	147062	siyah

KONSOL KITI C SLIMCHAIN

Devirmeli ve döner açılımlı pencere için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Konsol kiti C Slimchain	Devirmeli ve döner açılımlı pencere için, kasa montajı entegre İÇE DOĞRU AÇILIMLI	155878	gümüş rengi

SEÇENEĞE GÖRE KONSOL KITI SLIMCHAIN


Özel tasarımda açılım türü ve renk konfigürasyonu mümkündür



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Konsol kiti Slimchain özel model	Konfigüre edilebilir: Açılım türü, renk	147071	RAL'a göre

LIN-PARAMETRE AYAR ADAPTÖRÜ

GEZE ST 220 Servis terminalinin LIN-BUS üzerinden parametre ayarı için zincirli motor Slimchain 230 V'ne bağlanmasına olana sağlamaktadır



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Çalışma gerilimi
LIN-Parametre ayar adaptörü	GEZE ST 220 Servis terminalinin LIN-BUS üzerinden parametre ayarı için zincirli motor Slimchain 230 V'ne bağlanmasına olana sağlamaktadır	179238	24 V DC

LTA-LSA *

AÇ / KAPAT için çevirme düğmeli havalandırma anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Havalandırma anahtarı/Fan anahtarı LTA-LSA *	Çevirme düğmeli, bir "Aç-Kapat" havalandırma anahtarı olarak veya "Aç-Dur-Kapat" fan anahtarı olarak kullanılabilir	118476	alpin beyazı	80 x 80 mm	Sıva altı

WRM-230 *

230 V DC'li pencere motoru kumandası için telsiz alıcı modülü



WTH

GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motoru kumandası için telsiz uzaktan kumanda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
WTH-2 Telsiz uzaktan kumanda 2 kanal	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar
WTH-4 Telsiz uzaktan kumanda 4 kanal	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar
WTH-1 Telsiz uzaktan kumanda 1 kanal	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar

WTM

GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motorun kumandası için telsiz verici modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
WTM Telsiz verici modülü	44 x 30 x 11 mm (G x Y x D), tuşa opsiyonel entegre için	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Entegre

WRM-230B

230 V DC'li pencere motoru kumandası için telsiz alıcı modülü



AÇ/KAPAT PENCERE KONTROLÜ *

Basit havalandırma kumandalarının gerçekleştirilmesi için açma/kapama kontrolü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 24 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 24 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 8 A	163812	18 x 88 x 58 mm	24 V	Üst başlık ray montajı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 24 V - UP *	Sıva altı montaj kutusuna kurulum için 24 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 8 A	163813	43 x 43 x 18.5 mm	24 V	Sıva altı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 230 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163814	18 x 88 x 58 mm	230 V	Üst başlık ray montajı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 230 V - UP *	Sıva altı montaj kutusuna kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163815	43 x 43 x 18.5 mm	230 V	
AÇMA/KAPATMA çok yönlü pencere kumandası 230 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik, potansiyelsiz girişlere sahip kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163816	18 x 88 x 58 mm	230 V	Üst başlık ray montajı

Slimchain 230 V *



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.