

Ürün veri sayfası

RWA K 600 T



Kapılara temiz hava besleme sistemi için monte edilen
katlanır kollu motor

KULLANIM ALANLARI

- Büyük açılma açısının gerekli olduğu havalandırma sistemlerinde kullanım için
- Tek ve iki kanatlı DIT temiz hava kapısı
- Menteşe tarafında veya menteşesiz tarafta montaj

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 60 saniyeden daha az bir sürede 90° pencere açma
- Yüksek torklu güçlü motor
- Fiş yardımı ile bağlantı kutusu kablosu kolayca değiştirilebilir
- Kapı otomatiği kontrol ünitesi veya geri bildirimler için entegre kontrol kontağı
- Serbest olarak üstüne yatar biçimde yerleştirilmiş olan kol bir basınç makarası üzerinde basılması sayesinde kapı serbest olarak geçilmeye hazır durumdadır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	RWA K 600 T
Ölçüler	421 x 40 x 56 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım alımı	1.4 A
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm ²
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Koruma sınıfı	III
Senkron fonksiyonu	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
İlave kilit mekanizması temin edilebilir	Evet
İlave kilit mekanizma türü	Kilit mekanizma tahriği
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
Motor senkronizasyon sayısı	2
KNX- için hazır	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-kanatlı, kapanma sıralaması - özel model	Yapılandırılabilir: Sabit/ geçiş kanadı, devreye alma geciktirmesi, kontrol kontağı, renk, serbest programlama	137450	RAL'a göre	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-kanatlı, kapanma sıralaması ile		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - Sonderausführung	Konfigüre edilebilir: Master/Slave modeli, kontrol kontağı, renk, açılma açısı, serbest programlama adaptörü	130060	RAL'a göre	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

AKSESUARLAR

RWA K 600 İÇİN G KONSOLU

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



RWA K 600 İÇİN R KONSOLU

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Malzeme
RWA K 600 için R konsolu	140506	RAL'a göre	422 x 50 x 40 mm	Alüminyum

DIT K 600 İÇİN KONSOL T

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Malzeme
DIT K 600 için konsol T	140505	RAL'a göre	100 x 75 x 50 mm	Alüminyum

GC LOCK CONTROL SHEV *

DIT temiz hava kapısındaki 12 V veya 24 V motor kilitleri için ek motor kilidi kumandası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC Lock Control SHEV DR *	Bir DIT temiz hava kapısında çeşitli motor kilitlerinin kolay ve güvenli kullanımı için motor kilidi ek kumandası (24 V veya 12 V). Üst başlık ray montajı (2 bölme ünitesi)	207168	gri	35 x 60 x 90 mm	Üst başlık ray montajı

KABLO GEÇİŞ KANALI *


Pencere motorlarının güç beslemesi için gizli kablo geçiş koruması



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çalışma gerilimi	Koruma türü
Kablo geçiş kanalı 4m/6m *	pencere motorlarının elektrik adaptörü için	193863	gri	48 V DC	IP67
Kablo geçiş kanalı 2m/3m *	pencere motorlarının elektrik adaptörü için	193287	gri	48 V DC	IP67

AÇ/KAPAT PENCERE KONTROLÜ *

Basit havalandırma kumandalarının gerçekleştirilmesi için açma/kapama kontrolü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 24 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 24 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 8 A	163812	18 x 88 x 58 mm	24 V	Üst başlık ray montajı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 24 V - UP *	Sıva altı montaj kutusuna kurulum için 24 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 8 A	163813	43 x 43 x 18.5 mm	24 V	Sıva altı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 230 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163814	18 x 88 x 58 mm	230 V	Üst başlık ray montajı
AÇMA/KAPATMA pencere kumandası 230 V - UP *	Sıva altı montaj kutusuna kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163815	43 x 43 x 18.5 mm	230 V	

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
AÇMA/KAPATMA çok yönlü pencere kumandası 230 V - HS *	Üst başlık rayına kurulum için 230 V pencere motorlarına yönelik, potansiyelsiz girişlere sahip kontrol ünitesi (tekli, grup, merkezi, zaman). Çıkış akımı maks. 10 A	163816	18 x 88 x 58 mm	230 V	Üst başlık ray montajı

IQ WINDOWDRIVE İLK SERVİS ÇANTASI

IQ windowdrive pencere motorlarını devreye almak ve parametre ayarı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Çıkış akımı (maks.)
GEZE IQ windowdrive ilk çalıştırma için servis çantası	ST 220 ile kombinasyon içerisinde 24 V pencere motoru kullanıma alma için ve IQ windowdrive motor parametre ayarı için	142586	gümüş rengi	100 - 240 V AC	5.5 A

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.