

record TSA 20

Alan Kazanımlı \ Gösterişli Kapılar



record TSA 20 sessiz ve estetik

Doğrusal standart yana kayar kapıların ölçü olarak yeterli olmadığı durumlarda record TSA 20 teleskopik kapılar estetik çözümler üretir.

Dar ya da çok geniş girişler için record teknolojisini ve sessizliğini aynı anda sunar. 800mm - 4000mm geçiş genişlikleri mümkün kılan record TSA 20, standart kapılara oranla %30 daha az yer kaplar ve neredeyse görünüşleri aynıdır.

Tüm alt yapısını record sistem 20'den alan ve tüm record sensörleri/aksesuarları ile uyumlu olan record TSA 20 teleskopik kapılar; çift kanatta 180 - 240 kg, dört kanatta ise 360 - 520 kg kapasiteleri ile çok büyük ve gösterişli girişler için idealdir.

Özellikler

record sistem 20'nin tüm özelliklerine ek olarak; birbiri üzerine kayan çift kanatlar ve çift ana taşıyıcı/ray sistemi içerir.

Uygulama

- Dar alan ve girişler için çözüm üretir.
- Geniş/büyük alan ve girişleri destekleyerek etkileyici bir karşılama sağlar.



record TSA 20 – Doğrusal teleskobik kapılar

Teknik özellikler

	record D-TSA 20	record E-TSA 20
Geçiş genişliği	1 200 – 4 000 mm	800 – 3 000 mm
Geçiş yüksekliği	3 000 mm	3 000 mm
Mekanizma genişliği	min 1.5 x A + 200 mm	min 1.5 x A + 100 mm
Toplam yükseklik	G + 108 / 150 / 200 mm	G + 108 / 150 / 200 mm
Kapı kanat ağırlığı	4 x 80 kg	2 x 90 kg
Kapı kanat ağırlığı DUO/RED	4 x 90 kg	2 x 130 kg
Ana besleme voltajı	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Kullanılan güç /en çok	90 W	90 W
Bekleme güç kullanımı	25 W	25 W

Mekanizma/Sürücü ölçüleri

Yükseklik	108	108
Sabit kanatlar olmadan	222 x 108	222 x 108
Sabit kanatlarla (derinlik x yükseklik)	259 x 108	259 x 108

Ayarlanabilir parametreler

Sistem 20'nin tüm parametreleri geçerlidir.

Çalışma koşulları

Ortam sıcaklık aralığı	– 15 °C to + 50 °C	– 15 °C to + 50 °C
Nem aralığı	% 85'e kadar bağıl nem, yoğuşmasız	% 85'e kadar bağıl nem, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP 20	IP 20

İşlevsel güvenlik

Standart uyumluluk	2006/42/EG; EN 16 005 // ISO, TUV ve IFT	2006/42/EG; EN 16 005 // ISO, TUV ve IFT
--------------------	--	--